

Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 062756/2025

Litomyšl, dne 10.11.2025

Č.j. MěÚ Litomyšl 072105/2025

Záměr: Z/2025/138141

Řízení: R/2025/185704

Vyřizuje: Jan Jareš, tel. +420 461 653 344, e-mail: jan.jares@litomysl.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VYROZUMĚNÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU

**Město Litomyšl, IČO 00276944, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl,
Get Brand s.r.o., IČO 11811285, Zvěřinova č.p. 3428/5, 130 00 Praha 3-Strašnice,
kterou zastupuje B K N, spol. s.r.o., IČO 15028909, Vladislavova č.p. 29, 566 01 Vysoké Mýto-
Město**

(dále jen "stavebník") dne 26.9.2025 podal žádost o povolení záměru:

Výrobní hala GET BRAND
Litomyšl, Litomyšl-Město, Svitavská

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 1265/4, 1270/4, 1270/5, 1272/1, 1272/33, 1272/59, 1272/85, 2311/1, 2312/11, 3363 v katastrálním území Litomyšl. Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Záměr obsahuje:

- Předmětem projektu výstavba nové výrobní haly s administrativním zázemím o maximálních půdorysných rozměrech 66,91 x 48,9 m, maximální výška stavby 9,00 m od +-0,000 m. Skladové haly jsou jednopodlažní, montážní a administrativní část je dvoupodlažní. Součástí stavby budou přilehlé inženýrské objekty a napojení na stávající technickou a dopravní infrastrukturu. V montážních halách bude primárně probíhat kompletace. Ta bude zahrnovat dělení materiálu, lepení, vrtání a kompletování jednotlivých výrobků. Bude se jednat o standardní výrobu s laminem, kovem, plastem povrchově upraveného lakováním. Skladovány budou výrobky z těchto materiálů, obecně prodejní nábytek a POS materiály.
- Hala č. 1 je vybavena jako kompletní montážní dílna a stejně tak hala č. 2 je vybavena jako kompletní montážní dílna - kompresory, lasery, odsavače, ohýbačky, gravírovací stroje a tiskárny. K tomu je hala vybavena příslušnými médii - nucené větrání, filtrace vzduchu, apod.
- Skladová část haly je navržena jako prefabrikovaný skelet v modulovém systému 6 x 6 m. Založení objektu je na železobetonových pilotách o průměru 880 mm, které jsou dlouhé 8,0 m. Piloty budou betonovány do vyhloubených jam a budou zhotoveny z betonu C30/37 XA1, XC2 + krystalická hydroizolace. Před betonováním pilot bude do jámy spuštěn armovaný koš z vázané betonové oceli. Na pilotách budou osazeny železobetonové kalichy o průměru 1100 a 1500 mm. Výška kalichů je 1,50 m. Pro každý kalich bude jedna pilota. Kalichy budou s pilotou provázány a zmonolitněny. Mezi jednotlivými pilotami budou s ohledem na výškovou úroveň přístavby provedeny základové prahy. Do obvodových základových trámů bude vložena tepelná izolace. Základové trámy jsou vždy na okraji ukotveny do hlavy pilotů a sloupů. Dolní soklová část obvodového pláště je tvořena železobetonovými prefabrikovanými základovými prahy sendvičové konstrukce vnější a vnitřní plocha jsou z pohledového vyztuženého betonu s vloženou tepelně izolační vrstvou z extrudovaného polystyrénu tl. 100 mm. Jde o dvoulodní objekt uzavřený plochou střechou. Vzdálenost příčných

vazeb je 5,95 m, 6,0 m a 6,05 m, systémové rozpětí je ve skladové části 29,95 m a ve výrobní a administrativní části 17,95 m.

- Hlavní nosnou konstrukci skladové části objektu tvoří železobetonové sloupy, na kterých jsou uloženy železobetonové střešní vazníky. V administrativní části mají sloupy konzolu pro osazení průvlaků, na kterých jsou uloženy stropní TT nosníky. Na sloupy jsou poté uloženy ve skladové části železobetonové střešní vazníky, v administrativní části ocelové střešní vazníky. Sloupy, průvlak, TT nosníky a vazníky hlavních nosných rámců jsou navrženy z betonových prefabrikovaných dílců. Nosnou konstrukci štítových stěn tvoří štítové sloupy z prefabrikovaných betonových dílců, opláštění je provedeno stěnovými sendvičovými panely s izolací z minerální vaty, tl. panelů je 200 mm. Dále pak opláštění tvoří polykarbonátové panely tl. 40 mm. Dělicí příčky uvnitř objektu budou provedeny částečně jako vyzdění z keramických cihelných bloků tl. 100, 115 a 150 mm, případně z pórobetonových tvárnic stejných tl. Alternativou výplňových příček jsou SDK příčky. Příčky budou splňovat normové požadavky na akustiku. Instalační předstěny budou sádkartonové do vlhkého prostředí. Přizdívky jsou navrženy z pórobetonových tvarovek tl. 150-200 mm na tenkovrstvou zdící maltu. Obezdvíky jsou navrženy z pórobetonových tvarovek tl. 50 mm na tenkovrstvou zdící maltu. administrativní části mají sloupy konzolu pro osazení průvlaků, na kterých jsou uloženy stropní TT nosníky. TT nosníky a vazníky hlavních nosných rámců jsou navrženy z betonových monolitických (případně prefabrikovaných) dílců. Stropy podest jsou navrženy z betonových monolitických (případně prefabrikovaných) panelů tl. 250 mm. Na vrchní straně stropů bude pochozí skladba podlahy, na spodní straně bude strop v montážních a výrobních halách bez podhledů. V hygienickém zázemí jsou navrženy SDK podhledy. Ve vstupní hale jsou podhledy z heradesignu dle architektonického návrhu.
- Je navržena jednoplášťová neodvětrávaná střecha se sklonem střešních rovin 3,0 %. Skladová část hal bude zastřešena železobetonovými vazníky s rozponem 30,00 m. Vazníky budou uloženy na sloupech. Administrativní část hal bude zastřešena ocelovými příhradovými vazníky s rozponem 17,95 m. Na horních hranách vazníků je položen trapézový plech TR 150/290 tl. 1,50 mm - NEGATIV. Na trapézový plech je přilepena parotěsná vrstva a poté je ukládána vícevrstvá tepelná izolace a střešní foliová krytina. Při návrhu nosné konstrukce střechy je počítáno s budoucí instalací FTV panelů.
- Schodiště spojují úrovně 1.NP a 2. NP v administrativní části. Schodiště jsou navržena jako ŽB prefabrikovaná, ukládána v úrovních podest na stěny a průvlak, dvouramenná s jednou mezipodestou a se dvěma hlavními podestami. Celkový počet stupňů je 26. Rozměry schodiště jsou patrné z výkresové dokumentace. Povrch schodišťových stupňů bude z keramické dlažby s protiskluzovou úpravou kladené do cementového lepidla. Pohledové strany schodiště budou provedeny z pohledového betonu. Úpravy povrchu budou upřesněny v rámci dalšího stupně PD.
- Pomocná venkovní schodiště u únikových dveří jsou navržena jako ocelová schodnicová se schodišťovými stupni z roštů, včetně ocelového zábradlí z jeklových profilů. Svislé nosné konstrukce a schodnice budou kotveny do betonových základových patek. Povrchová úprava schodišťových ocelových prvků bude žárovým zinkováním.
- Nájezdová rampa je provedena jako železobetonová monolitická deska tl. 150 mm. Sklon rampy je 10 %, šířka rampy 3,30 m a délka je 11,40 m. Boční strany rampy jsou vyzděny z betonových tvárnic (ztracené bednění) a zalité betonem. Prostor pod deskou je vyplněn po vrstvách hutněnou zeminou, míra hutnění $E_{def} = 60$ MPa. Poslední vrstva pod deskou je z hutněného šterkopísku frakce 0-16 mm, $E_{def} = 80$ MPa.
- Z důvodu prosvětlení vnitřních prostor skladové haly budou do konstrukce střechy osazeny střešní pásové světlíky. Konstrukce světlíků bude celohliníková, případně PVC s polyuretanovou výplní tl. 20 mm. Zasklení pevné, polykarbonátové tl. 25 mm. Součinitel prostupu tepla $U = 1,50$ W/m²K. Prosvětlení kanceláří v administrativní části bude zajištěno pomocí bodových AAG světlíků. Vnější sklo je tvrzené, vnitřní je laminované bezpečností, rám je z eloxovaného hliníku s přerušeným tepelným mostem.
- Nová okna budou provedena jako hliníková z vícekomorových dutých profilů šířky 75 mm s přerušovaným tepelným mostem. Součinitel prostupu tepla oken $U_w = 0,80$ W/m²K.
- Dřevěné vnitřní dveře osazené do ocelových zárubní z tenkostěnných profilů jednokřídlové, otočné, hladké, plné nebo zasklené. Jsou navrženy dveře se zvýšenou mechanickou odolností rám křídla je vyroben z vrstveného jehličnatého dřeva, výplň tvoří dřevotřísková deska. Křídlo je vybaveno dodatečnou výztuhou vnitřním vlisem. Rám spolu s výplní je oboustranně obložen deskou HDF.

Povrchovou úpravu křídla tvoří laminát HPL. Požární odolnost jednotlivých dveří je dána PBŘ viz část D.1.1.3 PBŘ.

- Vytápění hal bude provedeno pomocí plynových nástěnných plynových teplovzdušných jednotek, osazení plynových spotřebičů je zřejmé z výkresové části dokumentace; pro vytápění budou použity nástěnné plynové teplovzdušné jednotky Robur řady R. V každé skladové hale bude jedna z jednotek Robur doplněna směšovací komorou pro sání venkovního čerstvého vzduchu.
- Větrání objektu je přirozené doplněné o umělé větrání. Celý prostor má možnost příčného provětrání okny a vraty. V místnostech bez možnosti větrání, nebo tam, kde je větrání nežádoucí, je navržen podtlakový systém větrání s úhradou vzduchu z okolních prostor. Více v části D.1.1.2.3 VZT.
- Vodovodní přípojka je řešena samostatně v IO 03. Vodovodní přípojka bude zavedena na pozemek investora, kde bude osazena vodoměrná šachta. Z šachty bude pokračovat venkovní vodovod do výrobní haly do rohu prostoru skladu m. č. 1.1.01 u příčky zádveří haly H1. Zde bude navazovat profese ZTI. Nad podlahou bude umístěn hlavní uzávěr vnitřního vodovodu a provedeno rozbočení vnitřního vodovodu na potrubní větev pitné vody a potrubní větev požární vody (vstupní armaturní sestava).
- Vnitřní kanalizace výrobní haly je rozdělena na splaškovou a dešťovou. Splašková kanalizace odvádí odpadní vody od zařizovacích předmětů a technických zařízení budovy (např. kondenzát). Odkanalizování zařizovacích předmětů je řešeno standardním gravitačním systémem. Splašková kanalizace bude z objektů vyvedena jedním hlavním svodným potrubím (DN 150). Hlavní svodné potrubí bude napojeno do šachty areálové splaškové kanalizace.
- Dešťové vody ze střechy výrobní haly budou odváděny podtlakovou dešťovou kanalizací. Použity budou speciální vtoky vhodné pro navrženou skladbu střechy s el. vyhříváním, potrubní rozvody budou zhotoveny ze svařovaných PEHD trubek a tvarovek. Celá plocha střechy bude odvodněna čtyřmi odpadními potrubími. Přejechod na gravitační dešťovou kanalizaci bude proveden v úrovni podlahy výrobní haly. Nad podlahou 1. NP budou osazeny čistící tvarovky. Svodná potrubí dešťové (gravitační) kanalizace jsou provedena z PVC KG (DN 150 a DN 200) budou napojena do šachet areálové dešťové kanalizace. Potrubní rozvody podtlakové dešťové kanalizace (PEHD) budou opatřeny tepelně akustickou izolací. V atikách střechy budou zřízeny bezpečnostní přepady. Dešťové vody ze střechy výrobní haly budou odváděny areálovou dešťovou kanalizací přes dvě akumulární nádrže (A01 a A02) do retenčního objektu. Do retenčního objektu budou dešťové vody odváděny až po zaplnění nádrží. Z retenčního objektu budou srážkové vody regulovaně vypouštěny do kanalizace. Podle zprávy o inženýrskogeologickém a hydrogeologickém průzkumu a provedených vsakovacích zkouškách je horninové prostředí v řešené lokalitě pouze slabě propustné a pro vsakování srážkových vod nevhodné. Akumulované srážkové vody budou využívány pro zalévání přilehlé zeleně.
- Napojení nového STL plynovodu PE d 63 RC SDR11 na stávající STL plynovod PE d 160 SDR17 o provozním přetlaku 100 kPa bude provedeno vsazením T-kusu PE d 160/90 za pomoci bezodstávkové technologie "by-passu". Následně je nový STL plynovod doveden k budoucímu areálu firmy GET BRAND, kde je z nového plynovodu provedena STL plynovodní přípojka PE d 32 RC SDR11, která je ukončena HUP OPZ KU25 v nově postaveném přístřešku s dvířky "dvoukřídla" 1500x1250mm na hranicích plynofikovaného areálu. Strojní část v novém přístřešku bude obsahovat: za HUP OPZ KU 25 bude osazen manometr (0-300 kPa), přírubový KU50, plynový filtr DN50 (PN16, L= 190 mm, prostupnost 5 mikronů), fakturační měření rotační plynoměr DN 50, PN 16. Za plynoměrem bude osazen šikmý návarek M20 x 1,5 pro připojení teplotního čidla, manometr (0-300 kPa), přírubový KU 50 a přírubový KU 50. Z důvodu zajištění nepřetržité dodávky plynu v případě výměny nebo poruchy plynoměru, je zřízen obtok měřidla, kde je osazen přírubový KU 50, který bude za normálního provozu zaplombován v uzavřené poloze.
- Stavba bude dále napojena na kabelové vedení internetu.
- Dopravní obslužnost nového výrobního areálu bude zajištěna prodloužením stávající komunikace podél areálu firmy PHATEC. Nová komunikace bude řešena jako neprůjezdná nebude napojena na komunikaci v ul. Průmyslová. Parkování veřejnosti v průmyslové zóně je řešeno na plochách přilehlých ke komunikacím (kolmá odstavná stání). Podél nové přístupové komunikace bude provedena výsadba alejí. Při nové komunikaci budou vybudována po obou stranách neprůjezdné komunikace kolmá parkovací stání pro osobní automobily 21 kolmých parkovacích stání o rozměru 2,50 x 5,0 m, resp. 2,65 x 5,0 m (krajní stání). Parkovací stání jsou řešena jako kolmá, členěná do menších skupin vystřídáných vegetací. Při řešení nové výsadby vzrostlých stromů v aleji je nutno

respektovat ochranného pásma nadzemního vedení VN. V místě ochranného pásma nadzemního vedení VN je uvažována pouze výsadba s omezenou výškou max. 2,0 m (keřová výsadba, půdokryvné keře, zatravněné plochy apod.) Z obslužné komunikace je navržen jeden vjezd do prostoru s výrobní halou a s parkovacími plochami. Šířka vjezdu je uvažována 6,0 m - vjezdová brána bude automatická posuvná, žárově pozinkovaná shodné řešení jako u sousedního areálu firmy PHATEC. Na pozemku investora bude před jihovýchodní fasádou objektu podél přístupové komunikace k hlavnímu vstupu do objektu vybudována parkovací stání pro osobní automobily - 11 kolmých parkovacích, z toho 2 pro invalidní osoby. Další parkovací stání v areálu jsou na jihovýchodní a jihozápadní straně areálu ve dvou skupinách po čtyřech stáních, jedná se o kolmé parkování. Poslední kolmá stání jsou za severozápadní fasádou v počtu 6 míst.

- Celkem bude k dispozici $21 + 11 + 4 + 6 = 42$ parkovacích míst. Jedná se o maximální počet parkovacích míst, které lze do prostoru umístit. Parkovací stání budou řešena s povrchem umožňujícím zasakování dešťových vod - přirozené a udržitelné plochy. Bude použita dlažba se širokou spárou. V situaci je řešeno vybudování pěšího propojení od příjezdové komunikace směrem k ulici Trstěnická podél skupiny rodinných domů (pozemek p.č. 2312/1, 2312/11, k.ú. Litomyšl), jihozápadně od řešených pozemků - nový chodník pro pěší š. 2,0 m navazující na stávající zpevněnou plochu na pozemku p.č. 2312/1, k.ú. Litomyšl. Navržená koncepce manipulačních ploch a dopravní obslužnosti areálu nebude hlukem zatěžovat obytnou zástavbu v ul. Trstěnická. Nově navrhovaná příjezdová komunikace nebude průjezdná.
- Ve veřejném prostoru jsou navrženy chodníky v šíři 2,00 m a palisádové schodiště. V areálu je u parkovacích stání pro imob. navržen chodník šíře 2,0 m a 1,3 m. podél výrobní haly je navržen mlatový chodník s palisádovým schodištěm. Ostatní pohyb chodců po areálu se předpokládá minimální. Povrch chodníku je navržen z betonové zámkové dlažby tl. 0,06 m.
- Nově navrhované parkovací stání pro osobní auta jsou šířky 2,50 m (2,75 m - krajní stání) a délky 5,00m. Povrch je navržen z betonové dlažby s širokou spárou tl. 0,08 m. Parkovací stání pro imob. je navrženo v šířce 3,50 m a délky 5,00 m. Povrch stání pro imob. je navržen z betonové zámkové dlažby tl. 0,08 m. V areálu je navržen i přístřešek pro kola.
- Nově navrhované areálové zpevněné plochy jsou navrženy z asfaltového betonu.
- Odvodnění nově navrhovaných komunikací, zpevněných ploch a chodníků je navrženo pomocí příčného a podélného sklonu do nově navržených uličních vpustí a odvodňovacích žlabů.
- obestavěný prostor: $30\,968\text{ m}^3$
- zastavěná plocha: $3\,286\text{ m}^2$
- podlahová plocha: $4\,265\text{ m}^2$
- počet nadzemních podlaží: 2

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky do

15 dnů od doručení tohoto vyrozumění.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námítkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, úřední dny doporučujeme využít pondělí a středu: 8:00-11:30 hod a 12:30-17:00 hod; v ostatní dny po předchozí dohodě).

Upozornění - vyjádření k podkladům rozhodnutí:

Odbor výstavby a územního plánování dává účastníkům možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí, které se předpokládá po 5 dnech od výše stanoveného termínu pro podání námitek (§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")).

Poučení:

Stavební úřad do okruhu účastníků řízení ve smyslu § 182 stavebního zákona zahrnul:

- a) stavebníka (Město Litomyšl, Get Brand s.r.o.),
- b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (Město Litomyšl),
- c) vlastníka pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (Město Litomyšl, Farní charita Litomyšl, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., VODOVODY spol. s.r.o., GasNet, s.r.o., Městské služby Litomyšl s.r.o.),
- d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno (CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., VODOVODY spol. s.r.o., GasNet, s.r.o., Městské služby Litomyšl s.r.o.; osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 1373, 1374, 1375, 1376, 1401, 2135, 2220, 2945, 3423, 3503, 3573, 3646, parc. č. 1233/23, 1265/3, 1266/13, 1270/2, 1270/3, 1270/8, 1272/8, 1272/9, 1272/10, 1272/12, 1272/14, 1272/15, 1272/18, 1272/19, 1272/20, 1272/42, 1272/56, 1272/57, 1272/63, 1272/64, 1272/69, 1275/3, 1275/4, 1275/11, 1275/12, 2312/1, 2312/3, 2312/9, 2312/10 v katastrálním území Litomyšl; Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Litomyšl-Město č.p. 878, č.p. 879, č.p. 881, č.p. 880, č.p. 1211, č.p. 1186, č.p. 1209, č.p. 1256 a č.p. 1281).

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Jan Jareš
referent odboru výstavby
a územního plánování

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Písemnost byla dne zveřejněna na adrese:

https://www.litomysl.cz/mestsky_urad/uredni_deska

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).

Příloha: situační výkres

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl

B K N, spol. s.r.o., IDDS: wfdztwy

sídlo: Vladislavova č.p. 29, 566 01 Vysoké Mýto-Město

zastoupení pro: Get Brand s.r.o., Zvěřinova č.p. 3428/5, 130 00 Praha 3-Strašnice

účastníci (doručenky)

Farní charita Litomyšl, IDDS: im5upgj

sídlo: Bělidla č.p. 392, 570 01 Litomyšl-Město

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

VODOVODY spol. s.r.o., IDDS: he89i5x

sídlo: Na Lánech č.p. 3, Lány, 570 01 Litomyšl

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Městské služby Litomyšl s.r.o., IDDS: z35p5ri

sídlo: Mařákova č.p. 376, 570 01 Litomyšl-Město

dotčené orgány

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl

Krajská hyg. stanice Pardubického kraje, územ. prac. Svitavy, IDDS: 23wai86

sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, úz.odbor Svitavy, IDDS: 48taa69

sídlo: Olbrachtova č.p. 37, 568 02 Svitavy 2

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové, IDDS: 8sgefge

sídlo: Říční č.p. 1195/5, 501 01 Hradec Králové 2

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Purkyňova č.p. 1907/2, 568 02 Svitavy 2

hlavní projektant

Ing. Jiří Fišer, IDDS: ekrqj65

místo podnikání: Zimní č.p. 860, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

ostatní účastníci (veřejná vyhláška):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 1373, 1374, 1375, 1376, 1401, 2135, 2220, 2945, 3423, 3503, 3573, 3646, parc. č. 1233/23, 1265/3, 1266/13, 1270/2, 1270/3, 1270/8, 1272/8, 1272/9, 1272/10, 1272/12, 1272/14, 1272/15, 1272/18, 1272/19, 1272/20, 1272/42, 1272/56, 1272/57, 1272/63, 1272/64, 1272/69, 1275/3, 1275/4, 1275/11, 1275/12, 2312/1, 2312/3, 2312/9, 2312/10 v katastrálním území Litomyšl

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Litomyšl-Město č.p. 878, č.p. 879, č.p. 881, č.p. 880, č.p. 1211, č.p. 1186, č.p. 1209, č.p. 1256 a č.p. 1281

k vyvěšení na úřední desce

Městský úřad Litomyšl, úřední deska, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl